# Tixol®
# Barniz Terrazas Anti Slip

Barniz de poliuretano al agua antideslizante para suelos de madera

Al agua

Antideslizante clase C3

Protege de los rayos UV

**Descripción**

Barniz de poliuretano modificado al agua, monocomponente, para proteger y decorar suelos de madera de exterior e interior, en incoloro o pigmentado semitranslúcido. Alta resistencia a la intemperie y excelente adherencia; resalta el color natural de la madera y forma una película transitable de gran dureza y elasticidad. Lleva microesferas que dan una superficie antideslizante, con certificado de resistencia al deslizamiento clase C3.

**Propiedades**

- Producto al agua.
- Repele el agua.
- Protege de los rayos UV.
- Antideslizante gracias a sus microesferas: clase C3.

**Preparación del soporte**

La madera debe estar limpia y seca, con menos de un 20 % de humedad. Lijar la superficie siguiendo el sentido de la veta. En maderas barnizadas o pintadas, eliminar antes las capas de pintura y barniz.

**Preparación del producto**

Listo al uso. Agitar bien antes de usar. Si hace falta diluir, con agua.

**Aplicación**

A brocha, rodillo o pistola.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Rendimiento: | 8-12 m²/l. |
| Limpieza de herramientas: | Con agua. |
| Densidad: | 0,95-1,10 g/cm³. |
| Aspecto: | Brillo: 40 ± 5 % (satinado). |
| Color: | Incoloro. |
| Envases disponibles: | 250 ml, 500 ml y 2,5 l. |
| Almacenamiento: | 12 meses en el envase original cerrado. |
| Contenido en sólidos: | 27 ± 5 %. |

**Advertencias**

- Agitar bien antes y durante la aplicación para que las microesferas queden repartidas; de ello depende el efecto antideslizante.
- Aplicar al menos 2 manos en exterior.
- La madera debe tener menos de un 20 % de humedad.
- No abrir al paso hasta que la película esté completamente seca.
- Antes de la aplicación general, hacer una prueba en una zona representativa para comprobar la adherencia, la compatibilidad con el soporte y el aspecto final.
- Los tiempos de secado, repintado y curado se refieren a 20 ºC y 60 % de humedad relativa. Con frío o humedad alta se alargan; con calor o viento, se acortan.
- Los rendimientos son orientativos: dependen de la absorción y la rugosidad del soporte, del método de aplicación y del espesor aplicado.
- Fuera de las condiciones de aplicación indicadas en esta ficha no se garantizan las prestaciones del producto.
- El producto no corrige defectos estructurales del soporte (fisuras activas, falta de cohesión, movimientos) ni elimina el origen de humedades u otras patologías, que deben

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

diagnosticarse y resolverse antes.
- En los productos con color, usar un mismo lote en cada paño o superficie continua; si no es posible, mezclar los lotes entre sí antes de aplicar.
- No mezclar con productos ajenos al sistema Tixol ni añadir diluyentes o aditivos distintos de los indicados.
- Para cualquier uso o soporte no descrito en esta ficha, consultar antes con el Servicio Técnico de MTM.

**Seguridad e higiene**

Antes de usar el producto, leer la etiqueta y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible en **www.tixol.es** o a través de nuestro Servicio Técnico. Utilizar los equipos de protección individual que indica la FDS y ventilar bien durante la aplicación y el secado. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter restos al desagüe ni al medio ambiente: eliminar el producto y sus envases según la normativa local.

**Responsabilidad**

La información de esta ficha se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica, y se facilita de buena fe como orientación. Como las condiciones de la obra quedan fuera de nuestro control (soporte, clima, preparación, herramientas y mano de obra), Materiales Modernos S.A. no se hace responsable de resultados derivados de un uso distinto del indicado, de una preparación inadecuada del soporte o de aplicaciones fuera de las condiciones descritas. Nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Corresponde al usuario comprobar que el producto es adecuado para el uso previsto.

Los informes, presupuestos o prescripciones elaborados a partir de esta ficha, también los generados con herramientas automáticas o de inteligencia artificial, son orientativos y deben ser validados por el Servicio Técnico de MTM.

Esta ficha anula y sustituye a las ediciones anteriores. Antes de cada obra, compruebe que dispone de la última edición en **www.materialesmodernos.com** o consultando a nuestro Servicio Técnico.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es