

Tixol®

Puente de Unión Rugoso



Gran poder de adhesión
para hormigones,
morteros y yesos

Descripción	Imprimación en fase acuosa con árido de cuazo que se utiliza como puente de unión para facilitar el anclaje de diferentes materiales sobre superficies lisas y sin poro.
Propiedades	Se logra excelente adherencia de morteros sobre soportes lisos y no porosos Unión de hormigón viejo con nuevo Imprimación en cerramientos de tabiquería con pilares Soluciona problemas de adherencia en paredes donde es muy difícil pintar Adhesión de aplacados Reparación de pavimentos viejos que necesitan una nueva capa de compresión.
Campos de aplicación	Sobre azulejos, enlucidos de cementos, placas de hormigón, pinturas brillantes.
Preparación del soporte	El soporte debe de estar duro, limpio y libre de polvo y grasas
Preparación del producto	Remover el producto hasta su perfecta homogeneización. Dilución máxima con un 10% en agua.
Aplicación	Aplicar sobre sustratos limpios y secos. Temperatura de aplicación entre 5°C y 30°C. No aplicar con humedades relativas superiores al 80%
Datos Técnicos	Uso: Interior y Exterior Densidad: 1,62 kg/l Consumo: 4-8 m2/kg (según absorción) Seco tacto: 10-30 min Repintado: 4-6 horas Seco total: 24 horas Aplicación: Brocha o rodillo Limpieza: Agua
Envases	Cubos de 1 Kg, 5 Kg y 15 Kg.
Conservación	24 meses desde su fabricación en su envase original y temperaturas entre 5 y 35°C
Advertencias	No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal) ni recalentados, ni con previsión de lluvias o heladas, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es