

Tixol[®] Wood

Barniz Parquet

Barniz acrílico de poliuretano de altísima resistencia al impacto y al rayado.



Descripción	Barniz de poliuretano modificado al agua para el barnizado de suelos de madera, tarimas y parquet, exterior e interior, en incoloro. Alta cubrición, se suministra en varios brillos, para acabados en brillo, satinado o mate. Excelente acabado muy similar a la viveza que se consigue con los productos en base disolvente, con unos tiempos de secado muy cortos, de muy bajo olor, evitando que se tengan que restaurar los parquet y la vivienda sea inhabitable en un periodo de varios días. Producto de alta resistencia a la intemperie, excelente adherencia, resalta el color natural de la madera y forma una película transitable de gran dureza y elasticidad. Disponible endurecedor especial para aplicaciones de uso industrial que aumenta la resistencia al impacto y roce.	
Propiedades	Producto al agua Repele el agua Protector de rayos U.V	
Preparación del soporte	Apto para aplicar sobre todo tipo de maderas. Eliminar manchas, polvo, barnices y pinturas. Para ello, lavar con agua y detergente, enjuagar bien y lavar. Si es necesario, utilizar decapante para eliminar pinturas y barnices antiguos.	
Preparación del producto	Agitar antes de usar. Fácil renovación sin decapar, basta con la aplicación de una nueva capa, lijando y limpiando previamente. Para maderas sin tratar, lijar siempre la madera y asegurarse que esté limpia y seca; eliminar resinas o secreciones de resinas. Fácil aplicación tanto vertical como horizontal con efecto antigoteo. Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Sin biocida residuales. 1 L/ 10m² . Se puede reticular a un 3% con Endurecedor Hidro, mejorando notablemente sus cualidades mecánicas y químicas.	
Aplicación	El producto se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. La aplicación más usual es a brocha y un mínimo de 2 manos	
Datos Técnicos	Rendimiento: Limpieza: Densidad: Ph: Aspecto: Color: Envases disponibles: Almacenado: Contenido en sólidos: C.O.V. 227/2006/IIA(E)(BA)(150/130)	1 Lt - 8-12 m² Agua 0,95 – 1,10 g/cm³ 1,7 Brillo,satinado y mate Incoloro 4 l. y 0.75 l. 12 meses. 35± 5% solidos

Consultar la ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto por la directiva 1999/45/CE y las respectivas legislaciones nacionales. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. Proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin previo aviso y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación de producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es