


# Tixol<sup>®</sup> Wood

## Lasur Satinado

Monocomponente al aguade alta  
resistencia a la intemperie



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Descripción</b>              | Producto formulado a partir de resinas acrílicas de tamaño de partícula muy fina. Lasur incoloro o pigmentado en colores naturales, que confieren una eficaz protección a la radiación U.V y agentes atmosféricos; decora e iguala los tonos de la madera confiriéndole un aspecto uniforme, dejando ver el vetado natural de la madera. |                   |
| <b>Propiedades</b>              | Producto al agua<br>Repele el agua<br>Protector de rayos U.V<br>Tratamiento a poro abierto<br>Deja respirar la madera                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Preparación del soporte</b>  | Lijar con P280 y P400 en sentido de la veta, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar los cantos vivos. Agitar bien antes de usar.                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Preparación del producto</b> | Producto listo para su uso. Si hay que diluir usar agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Aplicación</b>               | Producto aplicable a brocha, rodillo o pistola aerográfica.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Datos Técnicos</b>           | Rendimiento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100-150 gr/m2.    |
|                                 | Limpieza de la herramienta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Con agua.         |
|                                 | Densidad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 – 1.1 g/cm3     |
|                                 | Ph:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,7               |
|                                 | Aspecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brillo Satinado   |
|                                 | Color:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A elegir          |
|                                 | Envases disponibles:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250, 500 y 2.5 l. |
|                                 | Almacenado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 meses.         |
|                                 | Contenido en sólidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 - 25% solidos  |
|                                 | C.O.V. 227/2006/IIA(E)(BA)(150/130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

Consultar la ficha de datos de seguridad de la UE para el etiquetado del producto según lo dispuesto según lo dispuesto por la directiva 1999/45/CE y las respectivas legislaciones nacionales. Estos productos son aptos únicamente para uso profesional. La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. Proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin previo aviso y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación de producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4  
30.110 CHURRA (Murcia)  
Centralita: 968 30 60 60

[www.materialesmodernos.com](http://www.materialesmodernos.com)  
[www.tixol.es](http://www.tixol.es)