

Descripción	Barniz Marino de acabado brillo, formulado con resinas alquídicas uretanadas que confieren máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. Flexible, no se agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento en sector náutico.								
Propiedades	Película flexible, no se agrieta ni se pela. Protección duradera contra la humedad. Gran resistencia al agua salina. Acabado brillante de gran belleza. No es necesario lijar entre capas. No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores.								
Campos de aplicación	Tanto sector náutico como en madera decorativa expuesta al exterior o donde se busque la máxima protección. Sobre soportes verticales y horizontales.								
Preparación del soporte	La superficie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos. Maderas nuevas: Aplicar previamente Tixol Marine Aceite Saturador Oil1. Maderas tratadas: Eliminar cualquier tratamiento peliculante mediante lijado o decapado hasta que la madera quede totalmente porosa, después aplicar tratamiento previo con Tixol Marine Aceite Saturador Oil1.								
Preparación del producto	El producto se presenta listo al uso y para un correcto tratamiento no debe ser diluido.								
Aplicación	No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol. Aplicar con brocha o rodillo hasta 6 capas para una máxima protección dejando secar 12 horas entre capas. El tratamiento se realiza en un periodo máximo de 20 días sin necesidad de lijado entre capas.								
Datos Técnicos	<table><tr><td>Rendimiento:</td><td>10-15 m2/l según fondo.</td></tr><tr><td>Limpieza de la herramienta:</td><td>Con disolvente limpieza.</td></tr><tr><td>Envases disponibles:</td><td>1, 2,5 y 20 litros.</td></tr><tr><td>Almacenado:</td><td>2 años al abrigo del sol y las heladas.</td></tr></table> Advertencias: Sobre maderas nuevas se recomienda aplicación previa de Tixol Aceite Saturador Oil 1. No aplicar en ambiente húmedo o sobre superficies mojadas ya que podrían producirse velados. Sobre cubiertas expuestas al agua y transitables, puede ser muy resbaladizo.	Rendimiento:	10-15 m2/l según fondo.	Limpieza de la herramienta:	Con disolvente limpieza.	Envases disponibles:	1, 2,5 y 20 litros.	Almacenado:	2 años al abrigo del sol y las heladas.
Rendimiento:	10-15 m2/l según fondo.								
Limpieza de la herramienta:	Con disolvente limpieza.								
Envases disponibles:	1, 2,5 y 20 litros.								
Almacenado:	2 años al abrigo del sol y las heladas.								