

SCALP PRIMER MAGIC

IMPRIMACION DE AISLAMIENTO EN FASE ACUOSA
PARA CUBRIR CON SCALP PROTEC MAGIC.



VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Producto de aislamiento muy elevado
- Incoloro
- Inodoro
- Secado rápido
- Microporoso
- Evita el «aspecto mojado»



ENVASES:

- En 5 kg, paquete de 4 x 5 kg

AMBITOS DE APLICACION

Está diseñado para crear una capa intermedia entre el soporte y la capa o capas de pintura o barniz de acabado. Puede utilizarse para aislar los grafitis en un soporte antes de la aplicación de pintura.

En el caso de este producto, evita el aspecto mojado del soporte.

APLICACION

- 1. DILUCION:** listo para su uso.
- 2. MATERIAL DE APLICACION:** rodillo especial para base acuosa de pelo corto, eventualmente pulverizable con pistola airless.
- 3. MODO DE FUNCIONAMIENTO:** agitar bien el producto antes de su utilización. Aplicar preferentemente en 1 o 2 capas, según el caso, de forma entrelazada. Evitar sobrecargar de producto. Dejar secar.
- 4. TIEMPO DE APLICACION:** se puede recubrir tras una media de 8 horas (dependiendo de la temperatura exterior).
- 5. TEMPERATURA DE APLICACION:** de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, se reduce la eficacia. ATENCIÓN: no aplicar a una temperatura inferior a 5°C.
- 6. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:** la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su utilización.
- 7. RENDIMIENTO:** de 80 a 130 g/m².*
- 8. ALMACENAMIENTO:** almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

*Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite efectuar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

- Líquido lechoso
- Masa volúmica: 1,02 g $\pm$ 0,03 g/cm³ a 20 °C
- Producto acuoso
- pH: 4,4
- No resistente a la congelación
- Punto de inflamación: ninguno

P PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE LOS SOPORTES: no aplicar en soportes no destinados a estar aislados.

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS: evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua las manos y los ojos. Usar guantes de PVC.

Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Producto profesional: peligroso, respetar las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Diciembre de 2025
Página 2/2