

Tixol[®] Aditivo X

Aditivo reforzante para aplicaciones de pintura de Arcilla en Exterior o zonas húmedas.

Descripción

Aditivo que refuerza la resistencia a la humedad y al frote de la pintura de arcilla permitiendo realizar aplicaciones en exterior o en zonas húmedas sin alterar su aspecto natural ni la forma de aplicación.

No modifica las propiedades naturales de la pintura del Arcilla ni su transpirabilidad.

Aumenta ligeramente la viscosidad del producto, permitiendo realizar aplicaciones tanto con paletina como con llana, permitiendo obtener texturas de mayor relieve.

Dosificación

Mezclar batiendo a bajas revoluciones Tixol Aditivo X en la proporción de 1 kg por cada cubo de Tixol Pintura de Arcilla de 10 kg. Es la misma proporción con el aditivo.

Aplicación

La aplicación de Tixol Pintura de Arcilla + Aditivo X, aumenta ligeramente la viscosidad de la pintura así que esta, puede ser diluida con agua hasta un 5% si se requiere.

¡Atención!

La dosis de Aditivo X puede bajar ligeramente la intensidad del color elegido. Realizar ensayo previo y aumentar dosis de color si fuera necesario para compensar.

Conservación

1 año en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es