

Tixol Nature Wall Extra Fino

Mortero de Cal aérea natural.



Interior
Exterior



Agarra sobre cualquier
superficie mineral,
placas de cartón-yeso,
yeso, hormigón,
cemento o
superficies pintadas.



Disponible en
12 colores naturales

Descripción

Nature Wall Extrafino es un mortero de cal aérea natural y aditivos especiales que permite la aplicación directa sobre superficies minerales y superficies pintadas. Formulado para la realización de enlucidos decorativos muy finos, tipo cal apretada, estucos o marmorinos en paramentos verticales en interior y exterior. Ideal en restauración de patrimonio, bio construcción, passivhaus, y cualquier soporte que requiera un acabado mineral natural de cal. Permite realizar terminaciones naturales de cal con acabados muy finos en espesor máximo de 1.5 – 2 mm por capa. Permite la incorporación de cristal reciclado micronizado de nuestro apartado Tixol Agregados, pudiendo conseguir una gran variedad de terminaciones planchando o lijando con grano 220 y obteniendo infinidad de terminaciones y texturas minerales.

Propiedades

Granulometría ajustada para realización de acabados naturales extrafinos de cal.
Rellenos hasta 1,5 – 2 mm por capa.
Excelente anclaje sobre superficies no minerales.
Muy transpirable.

Campos de aplicación

Nature Wall Extra Fino es un mortero de cal aérea natural para la realización de enlucidos decorativos en paramentos verticales. Ideal para la mineralización o transformación de fondos como superficies pintadas o cartón yeso en acabados marmóreos en interior y exterior.

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo, duro, cohesivo y libre de grasa y humedades. Rascar bien partículas mal adheridas y restos de revestimientos o capas de pintura antigua. Sobre pinturas poco absorbentes, lijar antes para abrir poro. Sobre superficies minerales se recomienda humedecer antes para controlar absorción. Sobre soportes poco consistentes se recomienda aplicar antes una capa de Tixol Endurecedor de fondos. Sobre yeso o cartón yeso es imprescindible aplicar antes una capa de Tixol Roc Primer.

Preparación del producto

Mezclar saco de 15 kg de polvo con un 33% de agua.

Pigmentado con cartade colores Nature Wall

El producto natural puede ser pigmentado hasta con 11 tonos distintos que ofrecemos en carta Nature Wall Extrafino. Existen dos tamaños de pigmento, 30 gr y 120 gr que deben mezclarse previamente en el agua de amasado, para después añadir polvo. ¡Atención! En aplicación pigmentada, utilizar siempre misma cantidad de agua para que no se produzcan cambios de color.

Aplicación

A llana, espátula o proyectado con maquina de tornillo o sistema peristáltico. La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C. Se recomienda aplicar sin corrientes de aire ni incidencia directa de los rayos del sol. Aplicar en capas de espesor mínimo de 1 mm y máximo de 2 mm. Humedecer soporte antes para evitar que el mortero quede deshidratado. Para recubrir sobre capas de Nature Wall Extrafino es imprescindible humedecer antes para asegurar un buen anclaje. Puede ser aplicado fresco sobre fresco. Para la obtención de planchados, apretar cal antes de la pérdida total de humedad.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol Nature Wall Extra Fino

Mortero de Cal aérea natural.



Interior
Exterior



Agarra sobre cualquier
superficie mineral,
placas de cartón-yeso,
yeso, hormigón,
cemento o
superficies pintadas.



Disponible en
12 colores naturales

Protección

Tixol Nature Wall Extrafino puede quedar acabado sin protección incluso en exterior, pero para su conservación y protección al manchado, recomendamos proteger con Tixol Hidrofugante- Oleofugante invisible que, sin alterar aspecto, repele el agua y manchas grasas.

** Atención:

Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez aplicados ya que les debilita y perjudica su anclaje al soporte pudiendo provocar descuelgue y pérdida de dureza.

Debido a su pH alcalino, este producto puede resultar irritante para la piel, ojos y las vías respiratorias. Se recomiendan medios de protección como guantes, gafas y mascarilla.

En trabajos con Nature Wall coloreado no debe variarse dilución con agua ni el tiempo de amasado para evitar variaciones de color.

Datos Técnicos

Aspecto:	Pasta maleable de color blanco.
Granulometría:	< 0,5
Rendimiento:	1,5 kg/m ² por cada mm de espesor.
Relación de mezcla:	33% agua
Tiempo de vida de la mezcla:	3 días sin contacto con el aire.
Repintado mismo producto:	Fresco sobre fresco o seco.
Espesor recomendado:	Entre 1,5 mm y 2 mm.
Comportamiento al fuego:	Euroclase A1
pH:	Alcalino
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	Saco de 15 kg
Paletización:	48 sacos / palet.
Contenido en COV:	0%

Conservación

1 año en envase de origen cerrado y al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es