

Tixol® Nature Floor

Pavimento continuo de cal hidráulica natural. Int-Ext



Base agua
sin olor



Acabado mineral
natural



Máxima resistencia
al impacto y abrasión

Descripción	Mortero de cal hidráulica natural NHL-5, áridos seleccionados y resinas base agua para la realización de pavimentos y paramentos continuos en interior y exterior. El sistema Tixol Nature Floor Grueso confiere acabados continuos muy naturales y resistentes al impacto y abrasión.
Propiedades	Acabado mineral muy natural Tres granulometrías, grano grueso, medio y grano medio. Producto Natural al agua. Permite aplicación fresco sobre fresco, sin esperas. Gran resistencia al impacto y a la abrasión. Interior y exterior.
Campos de aplicación	Pavimento continuo y paredes donde se requiera un acabado mineral natural duro y resistente.
Preparación del soporte	El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Rascar bien partículas mal adheridas o restos de revestimientos o capas de pintura antigua. Sobre fondos porosos imprimir previamente con Tixol Hidro finish hasta sellado total del soporte. Sobre fondos cerámicos imprimir previamente con Tixol Nature Primer-Roc. En pavimentos o paramentos cerámicos con juntas, para evitar que se noten se recomienda sellar previamente con Tixol Hidro finish y reparar, rellenando cualquier irregularidad.
Preparación del producto	Mezclar 2 partes de polvo y 1 de Nature Floor Resin y batir hasta total homogeneizado. El teñido se efectúa mezclando el pigmento Nature Toner sobre el componente Nature Floor Resin para obtención de tonos carta Tixol o tintes resistentes al exterior y a la alcalinidad de la cal. La carta de colores se ha confeccionado para los acabados medio y fino. El acabado grueso puede ser teñido con el mismo sistema, pero los tonos no coincidirán con la carta. La version Grueso se ha formulado para preparar soportes que requieren de mayor espesor.
Aplicación	La aplicación se realiza aplicando el producto a cota de árido y teniendo en cuenta un espesor máximo por capa de 100 micras en acabado Nature Floor fino, 600 micras en acabado Medio y 800 micras en acabado grueso. Una vez el soporte base imprimado aplicar dos capas de Cal Nature Floor grano grueso o medio con incorporación de malla de fibra de 160 gr. Después, aplicar una o dos capas de Cal Nature Floor grano medio o fino, lijar, sellar con una capa de Tixol Hidro finish Nature y aplicar dos capas de barniz de poliuretano Tixol Hidro Finish, Tixol Pu Finish Extreme o Tixol Water Extreme al agua como protección final respetando los tiempos de secado entre capas de cada producto.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

Tixol®

Nature Floor

Pavimento continuo de cal hidráulica natural. Int-Ext



Base agua
sin olor



Acabado mineral
natural



Máxima resistencia
al impacto y abrasión

Datos técnicos

Aspecto:	Polvo. Mezclado con resina pasta.
Rendimiento grano fino:	0,400 kg/m ² por capa.
Rendimiento grano medio:	1 kg/m ² por capa.
Rendimiento grano grueso:	1,5 kg/m ² por capa.
Repintado entre capas:	Fresco sobre fresco o una vez seco.
Espesor máximo recomendado grano fino:	100 micras por capa
Espesor máximo recomendado grano medio:	600 micras por capa
Espesor máximo recomendado grano grueso:	800 micras por capa
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles grano fino:	10 kg de polvo y 5 kg de resina.
Envases disponibles grano grueso y medio:	14 kg de polvo y 7 kg de resina

Conservación:

1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es