

SCALP EP PROTECT

BARNIZ DE PROTECCION ANTIGRAFITI Y ANTISUCIEDAD
MONOCOMPONENTE Y PERMANENTE



V ENTAJAS DEL PRODUCTO



- Producto innovador
- Acción permanente
- Disuasorio
- Muy eficaz en soportes cerrados y pintados



ENVASES :

- En 20 l, palé de 24 x 20 l
- En 5 l, paquete de 4 X 5 l
- En 1 l, paquete de 10 X 1 l

A MBITOS DE APLICACION

Este producto está destinado principalmente a la protección antigrafiti y antisuciedad de todo tipo de revestimiento cerrado, liso, como resinas, hierro, galvanizado, plásticos, etc., en soportes como trenes, tranvías, metros, mobiliario urbano, soportes pintados, etc.

Se trata de una protección ideal para los elementos exteriores o interiores sometidos a un tránsito intenso y a grandes exigencias estéticas. Una vez aplicado, la pintura liberada por los aerosoles no se adhiere, por lo que no es necesario volver a aplicarlo.

A PLICACION

1. DILUCIÓN: listo para su uso, no diluir nunca.

2. MATERIAL DE APLICACION: brocha para laca, rodillo para zonas de difícil acceso, brocha o trapo.

3. MODO DE FUNCIONAMIENTO: mezclar bien SCALP EP PROTECT y aplicar sobre el soporte que se desea tratar, en una ÚNICA capa fina. Evitar sobrecargar de producto, ya que podrían crearse gotas que dejarían marcas en el soporte. Aplicar SCALP EP PROTECT en soportes limpios y secos.

4. TIEMPO DE APLICACION: de 10 a 20 minutos.

5. TEMPERATURA DE APLICACION: de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, se reduce la eficacia.

6. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: la limpieza de las herramientas deberá efectuarse inmediatamente después de su uso con alcohol para quemar.

7. RENDIMIENTO: aproximadamente 50 ml/m².



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

8. ELIMINACION DE LAS GOTAS DE GRAFITI: en un plazo de 15 días, aplicar SCALP ANTI GRAFFITI 49 y luego limpiar con un paño seco o aclarar con un limpiador a presión. La protección se mantendrá siempre eficaz frente a otras agresiones.

9. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie, de fuentes incandescentes y de la luz solar directa.

*Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite efectuar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Líquido incoloro/amarillo | • pH: ninguno |
| • Grosor de la película seca: <10 micrones | • Resistente a la congelación |
| • Masa volúmica: 0,9 g $\pm$ 0,03 g/cm ³ a 20 °C | • Punto de inflamación: 24 °C |

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE LOS SOPORTES: proteger las superficies que no se vayan a proteger (vidrio, PVC...).

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS: evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua.

Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Producto profesional: peligroso, respetar las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Julio de 2020
Página 2/2