

VERNASOLV PU 31

PROTECCION ANTIGRAFFITI PERMANENTE A BASE DE RESINA OLIOURETANO
EN FASE DISOLVENTE
ACABADO SATINADO O BRILLANTE

VENTAJAS DEL PRODUCTO



★★★★★
**DE GAMA
-ALTA-**

**CUALQUIER
SOPORTE**

**BASE
DISOLVENTE**

- VERNASOLV PU 31 es homologado en la S.N.C.F. (Compañía Nacional de Ferrocarriles Franceses).
- Excelente resistencia a la penetración de los graffiti y los disolventes para la limpieza
- Excelente resistencia a los UV (no se pone amarillo) y también a la abrasión
- El sistema VERNAEAU PU 31 (protección y limpiadores) permite eliminar cualquier tipo de graffiti, incluso los más antiguos (tintas, pinturas con spray, marcador, rotulador)
- Disponible en producto incoloro, pintura blanca o pintura tintada norma alemana (RAL)
- Permite alrededor de 50 limpiezas de graffiti
- Dos acabados: brillante o satinado
- Insaponificable



PRESENTACION :

- En 20 KG, plataforma 24 X 20 KG
- En 5 KG, paquete 4 X 5 KG

AMBITOS DE APLICACION

VERNASOLV PU 31 está destinado a la protección contra los graffiti y manchas sobre superficies porosas, hormigón, cemento, ladrillos, pinturas.

APLICACION

- 1. DILUCION :** Listo para usar, tras la constitución de la mezcla resina + endurecedor.
- 2. MATERIALES DE APLICACION :** Rodillo, pulverizable sin aire llegado el caso.
- 3. MODO OPERATIVO :** Perforar el opérculo del envase del endurecedor para vaciarlo totalmente en la parte resina. Mezclar bien con un agitador durante 5 minutos como mínimo para obtener una solución perfectamente homogénea. Aplicar VERNASOLV PU 31 en la superficie que hay que proteger cruzando las aplicaciones y evitando las sobrecargas. Es muy importante aplicar una segunda mano 24 horas después. Duración de vida de la mezcla: 3 horas.
- 4. ELIMINACION DE LOS GRAFFITI :** Para un graffiti de menos de 15 días: aplicar SCALP ANTI GRAFFITI 49 a continuación limpiar con un trapo seco o aclarar con un limpiador de alta presión de tipo Karcher. Retirar los espectros persistentes con SCALPNET EDJ 28.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Para un plazo superior (de 1 a 2 meses: aplicar SCALPEX AL 23 con movimientos circulares, dejar actuar de 10 a 15 minutos y después aclarar con el limpiador de alta presión de tipo Karcher. La protección no será atacada y seguirá siendo eficaz contra otras agresiones.

5. TIEMPO DE APLICACION : Aplicar VERNASOLV PU 31 en las 3 horas siguientes a la mezcla. Dejar transcurrir 24 horas antes de aplicar la segunda capa. El soporte estará totalmente polimerizado 72 horas después de la última mano. Para proteger soportes muy porosos, es aconsejable aplicar una capa de SCALP PRIMER 36 para reducir el aspecto húmedo del soporte. Proporciona una capa intermedia aislante entre el soporte y la capa o capas de pintura o barniz. Para pequeñas superficies es necesario aplicar SCALP PRIMER 36 antes de VERNASOLV PU 31.

6. TEMPERATURA DE APLICACION : De 5° C a 50° C.

7. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS : La limpieza de herramientas deberá efectuarse con disolventes inmediatamente después de la utilización.

8. RENDIMIENTO : Aproximadamente 300 gr / m² según la naturaleza de la superficie y para ambas manos.*

9. ALMACENAMIENTO : almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Producto a base de resina poliuretano | • pH: no aplicable |
| • Producto incoloro viscoso | • No sensible al hielo |
| • Densidad de 1,10 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C | • Punto de inflamabilidad: 40°C |

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE SUPERFICIES : Aplicar VERNASOLV PU 31 sólo en la superficie que hay que proteger.

2. PROTECCION DE PERSONAS : Evitar el contacto con los ojos y la piel. No fumar. Llevar guantes y gafas protectoras. Cerciorarse de que el local en el que va a trabajar esté ventilado.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Marzo 2024
Página 2/2