



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

AQUAFUGE PRO

HYDROFUGEANT AQUEUX MULTI-SUPPORTS
A HAUT POUVOIR PROTECTEUR



VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Efecto perlante muy pronunciado.
- Incoloro, no modifica el aspecto ni la porosidad del soporte.
- Sin solventes.
- Pulverizable.
- Puede aplicarse en soportes ligeramente húmedos.
- Limita los daños ocasionados por las heladas y la formación de microorganismos.
- Impide la suciedad de los soportes.
- Impregnación fácil y rápida en los poros de los materiales.



PRESENTACION :

- En 20 l, palé de 24 X 20 l.
- En 5 l, paquete de 4 X 5 l

AMBITOS DE APLICACION

AQUAFUGE PRO es ideal para proteger sus materiales de las filtraciones de agua, los daños ocasionados por las heladas y la suciedad, así como para limitar la formación de microorganismos. Se utiliza en paredes, fachadas, tejados y en todos los materiales porosos de piedra calcárea, hormigón, cemento, fibrocemento, encalados, etc.- No filmógeno, transparente y microporoso, AQUAFUGE PRO no modifica el aspecto ni la porosidad de los soportes. Fácil de utilizar, es inodoro, pulverizable y se aplica incluso en soportes ligeramente húmedos.

APLICACION

- 1. DILUCIÓN:** Listo para usar, no diluir.
- 2. HERRAMIENTA DE APLICACIÓN:** Rodillo, pulverizador manual, sin aire.
- 3. MODO OPERATIVO :** Extender AQUAFUGE PRO de forma homogénea, después aplicar sobre la superficie que hay que tratar de abajo hacia arriba hasta la completa saturación de la superficie. Aplicar de una a dos pasadas cada 10 minutos de intervalo. Evitar cualquier sobrecarga del producto que pueda generar escurridos que puedan dejar marcas en la superficie. Aplicar AQUAFUGE PRO en superficies limpias y preferentemente secas.

4. TIEMPO DE APLICACION : AQUAFUGE PRO es un producto de impregnación. La hidrofugación será efectiva inmediatamente después de que se seque por completo AQUAFUGE PRO (de una a varias horas).

5. TEMPERATURA DE APLICACION : : de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, se reduce la eficacia.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS : : la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su utilización.

7. RENDIMIENTO: según los materiales y su porosidad*.

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

*La indicación sobre rendimiento se da solo a título indicativo para permitir un cálculo aproximado, no son en ningún caso definitivas, solo una prueba permite definir exactamente la cantidad de producto en función de los diferentes tipos de soportes a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Producto acuoso• Líquido blanco• Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 7 (neutro)• Sensible al hielo• Punto de inflamabilidad : No aplicable |
|---|---|

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE LOS SOPORTES: Proteger las superficies que no se tienen que hidrofugar (vidrio, policloruro de vinilo...).

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS : Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua. Usar guantes de PVC. Llevar casco con pantalla facial al pulverizar. Usar gafas protectoras al aplicar con rodillo o brocha. Llevar mono adecuado (impermeable).

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Marzo 2024
Página 2/2