

## SCALP NON-SLIDE

### TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA SUPERFICIES MINERALES DESILIZANTES



#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- En Spray: aplicación muy fácil
- No inflamable
- Tiene un efecto de larga duración.
- Universal: interior y exterior



#### PRESENTACION :

- Spray de 500 ml

#### AMBITOS DE APLICACION

SCALP NON-SLIDE se utiliza para el tratamiento de superficies deslizantes, como bañeras, suelos de baldosas, zonas peatonales...Es eficaz tanto en interior como en exterior sobre cualquier soporte silíceo: piedra natural, hormigón, caliza. SCALP NON-SLIDE es un producto de tratamiento inicial (preventivo) y el tratamiento debe renovarse en cuanto se aprecia que una zona vuelve ser deslizante.

#### APLICACION

**1. DILUCION:** Llisto para usar.

**2. MATERIALES DE APLICACION:** Pulverizador, esponja.

**3. MODO OPERATIVO :** *Preparación del soporte:* Aplicar el producto sobre una superficie limpia, sin polvo, seca y sin restos de grasa. Atención! El tratamiento puede matizar y alterar sensiblemente el aspecto natural del soporte, se aconseja realizar una aplicación de prueba. Extender el producto de forma homogénea y después aplicarlo sobre la superficie que hay que tratar hasta el rechazo total. Repetir la operación tantas veces como sea necesario. No aclarar.

*Como aplicar:* Verter o proyectar el producto SCALP NON-SLIDE sobre la superficie a tratar y a continuación extenderlo uniformemente con una esponja. Dejar actuar de 30 minutos a varias horas en función del tipo de soporte. Transcurrido el tiempo adecuado, enjuagar cuidadosamente con agua. Si el resultado no ha sido satisfactorio repetir la operación.

**4. TIEMPO DE APLICACION:** de 30 minutos a varias horas en función del tipo de soporte



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

**5. TEMPERATURA DE APLICACION:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.

**6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS :** Con agua inmediatamente después de la utilización.

**7. RENDIMIENTO:** Alrededor de 100g/m<sup>2</sup> según los materiales y su porosidad.\*

**8. ALMACENAMIENTO:** Almacenar en lugar seco a una temperatura entre 5° y 30°C. Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase de origen sin abrir.

\* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

## CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- |                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| • Producto a base de sales de fluoruro               | • pH: 1                              |
| • Líquido incoloro                                   | • Sensible al hielo, pero reversible |
| • Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C | • Requiere un ligero enjuague húmedo |

## PRECAUCIONES DE APLICACION

**1. PROTECCION DE SUPERFICIES :** Proteger las superficies que no deban ser tratadas

**2. PROTECCION DE PERSONAS :** Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes de látex. Utilizar mascarilla de polvo para evitar respirar los vapores. Si se aplica por proyección, utilizar gafas y ropa de protección.

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Mayo 2021  
Página 1/2