

SCALP STO-GRAFF

PROTECCION INCOLORA NO FILMOGENA EN BASE ACUOSA
ORIENTADA A LA PROTECCION DE SOPORTES MINERALES
CONTRA LOS GRAFITIS



VENTAJAS DEL PRODUCTO

★★★★★
**DE GAMA
-ALTA-**



**CUALQUIER
SOPORTE**

- Producto de muy alta gama
- Micro poroso
- Base acuosa
- Inodoro
- Pulverizable
- No altera ni el aspecto ni la porosidad de la superficie
- No blanquea la superficie
- Impregnación fácil y rápidamente sobre los soportes
- Impide la penetración de la pintura en el soporte



PRESENTACION :

- En 20 L, plataforma de 24 x 20 L
- En 5 L, paquete de 2 x 5 L
- En 1 L, paquete de 20 x 1 L

AMBITOS DE APLICACION

SCALP STO-GRAFF es una protección que procede de la nano-tecnología resultado de procedimientos específicos para la protección de superficies minerales de los grafitis. Permite proteger superficies minerales no pintadas, ofreciendo una protección permanente que, en función del gramaje por m2 aplicado de producto, puede ofrecer hasta 10-12 limpiezas de pintadas, antes de renovar su aplicación.

APLICACION

- 1. DILUCIÓN:** Listo para usar, nunca diluir.
- 2. MATERIALES DE APLICACIÓN:** Rodillo maqueador o acrílico, pulverizador manual.
- 3. MODO OPERATIVO:** Mezclar bien SCALP STO-GRAFF, luego aplicar en la superficie a tratar, de abajo hacia arriba hasta la saturación de la superficie. Aplicar de una a dos manos con 10 minutos de intervalo. Evitar la sobrecarga de producto que podría causar derrames dejando rastros en la superficie. Aplicar SCALP STO-GRAFF en superficies limpias y secas. La eliminación de las pintadas debe realizarse con ANTIGRAFFITI 49 y agua a presión.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

4. TIEMPO DE APLICACION: SCALP STO-GRAFF es un producto de impregnación. La protección será efectiva inmediatamente después de que SCALP STO-GRAFF se seque por completo (de una a varias horas). En superficies nuevas esperar 72 horas antes de aplicar SCALP STO-GRAFF

5. TEMPERATURA DE APLICACION: De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: La limpieza de herramientas debera efectuarse con agua caliente inmediatamente después de la utilización.

7. RENDIMIENTO: Según los materiales y sus porosidades.*

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Producto acuoso• Líquido incoloro• Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 7• Sensible al hielo• Punto de inflamabilidad : No aplicable |
|---|--|

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE SUPERFICIES : Proteger las superficies que no deben tratarse (vidrio, PVC,...).

2. PROTECCION DE PERSONAS: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Mayo 2021
Página 2/2