



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

SCALPFUGE PRO

HIDROFUGO ACUOSO DE GAMA MUY ALTA, NO FILMOGENO A BASE DE RESINA DE POLISILOXANO Y DE SILANO



VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Efecto perlante muy pronunciado.
- Microporoso: impregnación fácil y rápida en los poros de los materiales.
- Limita los daños ocasionados por las heladas.
- Impide la suciedad de los tejados y limita la formación de microorganismos.
- No modifica el aspecto ni la porosidad del soporte.
- Pulverizable.
- Inodoro, sin disolventes y sin silicona.



PRESENTACION :

- En 20 l, palé de 24 X 20 l.
- En 5 l, paquete de 4 X 5 l

A MBITOS DE APLICACION

SCALPFUGE PRO está destinado a la hidrofugación de RPE (revestimiento plástico denso), revestimientos hidráulicos, piedras, ladrillos, mármoles, hormigón, tejas, pizarra, fibrocemento, piedra azul, enlucido con cal.

A PLICACION

1. DILUCIÓN: Listo para usar, no diluir.

2. HERRAMIENTA DE APLICACIÓN: Rodillo, pulverizador manual, sin aire.

3. MODO OPERATIVO : Extender SCALPFUGE PRO de forma homogénea, después aplicar sobre la superficie que hay que tratar de abajo hacia arriba hasta la completa saturación de la superficie. Aplicar de una a dos pasadas cada 10 minutos de intervalo. Evitar cualquier sobrecarga del producto que pueda generar escurridos que puedan dejar marcas en la superficie. Aplicar SCALPFUGE PRO en superficies limpias y preferentemente secas.

4. TIEMPO DE APLICACION : SCALPFUGE PRO es un producto de impregnación. La hidrofugación será efectiva inmediatamente después de que se seque por completo SCALPFUGE PRO (de una a varias horas).

5. TEMPERATURA DE APLICACION : de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, se reduce la eficacia.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: : la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su utilización.

7. RENDIMIENTO: según los materiales y su porosidad*.

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

*La indicación sobre rendimiento se da solo a título indicativo para permitir un cálculo aproximado, no son en ningún caso definitivas, solo una prueba permite definir exactamente la cantidad de producto en función de los diferentes tipos de soportes a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Producto acuoso• Líquido blanco• Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 7 (neutro)• Sensible al hielo• Punto de inflamabilidad : No aplicable |
|---|---|

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE LOS SOPORTES: Proteger las superficies que no se tienen que hidrofugar (vidrio, policloruro de vinilo...).

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS : Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua. Trabajar en un lugar ventilado, no fumar. Usar guantes de PVC. Usar casco con pantalla facial al pulverizar. Llevar gafas protectoras al aplicar con rodillo o brocha. Llevar mono adecuado (impermeable).

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Marzo 2024
Página 2/2