

TEJA CLEAN

LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE POTENTE PARA TEJAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ELIMINA LA SUCIEDAD Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Destinado a la eliminación de la suciedad y la contaminación atmosférica.
- Limpia en profundidad las superficies y prolonga así su vida útil
- Apto para una amplia gama de materiales: tejas, PVC, fibrocemento, etc.
- No inflamable
- Acción rápida
- Pulverizable



PRESENTACION :

- En 20kg, palé de 24 X 20kg.
- En 5kg, paquete de 4 X 5kg
- En 1kg, paquete de 10

AMBITOS DE APLICACION

TEJA CLEAN es un potente limpiador y desincrustante especialmente formulado para eliminar la suciedad y la contaminación atmosférica de las tejas y de la mayoría de los materiales de construcción.

Gracias a su acción altamente eficaz, limpia las superficies en profundidad, preservando su aspecto original y prolongando su vida útil. No inflamable y fácil de usar, TEJA CLEAN garantiza una limpieza óptima de tejas, PVC, azulejos o fibrocemento, incluso en presencia de suciedad incrustada.

APLICACION

DILUCION: Se utiliza puro o diluido al 50 % para una limpieza ligera.

MATERIALES DE APLICACION: brocha, rodillo, pulverizador o airless

MODO DE FUNCIONAMIENTO: Homogeneizar antes de la aplicación. Aplicar o pulverizar el producto sobre la superficie a tratar. Dejar actuar unos 10 minutos y luego enjuagar abundantemente con agua.

TIEMPO DE APLICACION: 10 minutos

TEMPERATURA DE APLICACION: de 5 a 25 °C. En temperaturas extremas, se reduce la eficacia.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su aplicación.

RENDIMIENTO*:

- Superficies porosas: 3-5 m²/L
- Superficies no porosas: 5-8 m²/L

CONSERVACION: 12 meses en envase cerrado.

ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Líquido incoloro• Masa volúmica al 1,15g +/- 0,03 g/cm³ a 20 °C | <ul style="list-style-type: none">• PH: 14• No teme a las heladas• No inflamable |
|--|--|

P PRECAUCIONES DE APLICACION

PROTECCION DE LAS PERSONAS: En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con agua. Llevar un mono de protección integral contra productos químicos. Utilizar gafas de seguridad de protección total contra salpicaduras. Usar guantes de PVC.

PROTECCION DE LOS SOPORTES: Proteger bien las superficies que no deban ser tratadas. En caso de duda, realizar una prueba previa en una pequeña zona. No aplicar bajo el sol directo ni sobre superficies calientes.

Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular.

Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integridad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.