

Tixol®

Renovador de Pavimentos Coloreado



Al agua



Gran poder hidrófugo



Sobre cualquier soporte poroso



Repintado en 1 hora



No crea ni modifica textura soporte

Descripción

Tixol Renovador de pavimentos acrílico coloreado para pavimentos porosos. Endurece y sella el fondo, protege contra los líquidos creando una superficie sin polvo, muy resistente al frote y de fácil limpieza. No crea película ni modifica texturas del sustrato.

Propiedades

Producto al agua.
Alta penetración.
Gran poder Hidrófugo.
No crea piel, no modifica textura del fondo.
Gran resistencia a la abrasión.
Aplicación rápida, repintado en 1 hora.

Campos de aplicación

Renovación de pavimentos de hormigón impreso, hormigón pulido, adoquines, piedra natural, ladrillo visto o cualquier soporte poroso horizontal o vertical que requiera de una renovación de color, sellado del fondo y protección duradera. Interior o exterior.

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y libre de humedades. Sobre hormigón pulido requiere un lijado previo para abrir poro. Sobre pavimentos impresos con restos de barniz protector es necesario total lijado o decapado del barniz para garantizar un correcto anclaje. Sobre soportes excesivamente porosos, diluir primera mano con un 10% de agua y usar a modo de imprimación selladora para terminar con dos manos sin diluir.

Preparación del producto

Listo al uso, no diluir.

Aplicación

Con rodillo, brocha o pulverizado, aplicar de forma uniforme repartiendo el producto sin dejar sobre cargas. Se recomienda un mínimo de 2 capas con un intervalo de secado entre capas de 1 hora. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol.

Datos Técnicos

Densidad:	0,95 g/cc aprox.
Adherencia:	Excelente sobre sustratos porosos.
Aspecto:	Líquido.
Rendimiento:	8-10 m ² /kg según absorción.
Seco al tacto:	1 hora.
Seco total:	7 días.
Color:	5 colores estándar + 1 base Transp.
Limpieza de la herramienta:	Con agua.
Envases disponibles:	Garrafas de 5 kg y 10 kg.

Conservación: 1 año en envase de origen y al abrigo del sol y las heladas.

Advertencias:

No esta indicado para zonas donde puedan producirse derrames de disolventes o hidrocarburos.

Un exceso de material puede producir una capa blanquecina sobre la superficie.

No aplicar con previsión de lluvias.

Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es