

# Tixol Aceite de Terminacion Oil 1

## DESCRIPCIÓN

Aceite Saturador, alquídico uretanado formulado para hidratar maderas secas en ambiente marino. Hidrata en profundidad y protege devolviendo el aspecto original de la madera, aporta una excelente protección contra la humedad sin formar película. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento sin previo lijado ni decapado. Tratamiento previo para acabado con Tixol Marine Aceite Acabado Brillante Oil 2.

## PROPIEDADES

- Excelente penetración en maderas duras y difíciles de impregnar.
- Apto para aplicar incluso bajo la línea de flotación.
- Protege contra la humedad.
- Acabado mate, no desnaturaliza ni aporta brillos ni cambios de tonalidad.
- No forma película.
- No requiere decapados para su mantenimiento ni capas posteriores.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Tanto sector náutico como en madera decorativa expuesta al exterior o donde se busque la máxima protección. Sobre soportes verticales y horizontales previo a tratamientos mono componente.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie debe estar limpia, libre de humedad, grasa y microorganismos. Eliminar cualquier tratamiento peliculante mediante decapado o lijado hasta que la madera quede totalmente porosa.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto se presenta listo al uso y para un correcto tratamiento no debe ser diluido.

## APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola hasta saturación. La aplicación se realiza en varias capas en húmedo dejando tiempo suficiente entre capas para correcta penetración. No dejar secar totalmente antes de repetir nueva aplicación. Se recomienda eliminar excesos o brillos con un trapo. El tratamiento puede quedar de acabado o finalizarse con la aplicación final Tixol aceite de terminación Oil 2 dejando un secado previo de al menos 48 horas. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar aplicaciones con exposición directa del sol.

## REDIMIENTO

Sobre maderas nuevas:	1-5 m <sup>2</sup> /l.
Sobre maderas tratadas como mantenimiento:	8-10m <sup>2</sup> /l.

## LIMPIEZA DE LA HERRAMIENTA

Con disolvente limpieza.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4  
30.110 CHURRA (Murcia)  
Centralita: 968 30 60 60

[www.materialesmodernos.com](http://www.materialesmodernos.com)  
[www.tixol.es](http://www.tixol.es)

# Tixol Aceite de Terminacion Oil 1

## ENVASES DISPONIBLES

1, 2,5 y 20 litros.

## ALMACENADO

2 años al abrigo del sol y las heladas.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en internet. [www.tixol.es](http://www.tixol.es)

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web:

[www.tisol.es](http://www.tisol.es)



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4  
30.110 CHURRA (Murcia)  
Centralita: 968 30 60 60

[www.materialesmodernos.com](http://www.materialesmodernos.com)  
[www.tixol.es](http://www.tixol.es)